


RH-FW80k 烷氧基封端硅油

成分信息



产品描述

RH-FW80K 硅油是一种外观淡黄色透明的多烷氧基封端硅油。

性能特点

主要作为有机硅醇型硫化硅橡胶的原料；有效抑制钛酸酯催化剂引起的粘度高峰；有效改善醇型硫化硅橡胶的储存稳定性。

物化参数

型号	外观	粘度 (mPa S/25°C)
RH-FW80K	淡黄色透明液体,无机械杂质	70000-90000

应用

本产品是三甲氧基封端的聚二甲基硅氧烷，主要作为有机硅醇型硫化硅橡胶的原料，可有效抑制钛酸酯催化剂引起的粘度高峰，并且可以有效改善醇型硫化硅橡胶的储存稳定性。本产品可与空气中的水分发生反应，释放出少量甲醇，使用场合应保持有良好的通风，做好个人防护，防止产品进入眼睛。

包装

本产品有 25kg 和 200kg 塑料或铁桶包装及其他。

贮 运

当在 40℃以下未开封保存时，该产品自生产之日起保质期为 1 年，过期后如检测合格仍可继续使用。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。